



## SCHEDA TECNICA

### VELAFONIC SIL SOTTOPARETE TROCELLEN TAGLIAMURO

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=

Rev. 1  
23/06/08

I.I.V.E.L.A. Srl - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia  
Tel. 051.799171 Fax 051.796650 [www.iivela.it](http://www.iivela.it)

### DESCRIZIONE PRODOTTO

VELAFONIC SIL SOTTOPARETE è una banda in polietilene espanso reticolato ad alta grammatura a celle chiuse, esente da CFC, impiegato per l'isolamento acustico sotto parete.

### CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO

Spessore (mm)	Larghezza rotoli (cm)	Lunghezza rotoli (cm)	Confezione m <sup>2</sup> /rotolo
4	10	5000	5,00
4	15	5000	7,50
4	30	5000	15,00

Prodotto avvolto in politene.

Stoccare il materiale in locali chiusi, qualora all'aperto provvedere alla loro protezione.

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni.  
iiVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso.