



## SCHEMA TECNICA

### EMULCEM A70

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=

Rev. 03  
23/06/08

I.I.V.E.L.A. Srl - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia  
Tel. 051.799171 Fax 051.796650 [www.iivela.it](http://www.iivela.it)

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

EMULCEM A70 è un disarmante pre-diluito per casseforme in legno, a base di alchilbenzoli lineari. Favorisce un rapido e perfetto distacco del tavolame in legno rispetto alla struttura a vista cementizia. Il prodotto può essere ulteriormente diluito con acqua.

#### IMPIEGO

Olio distaccante per carpenteria lignea nei getti in cemento e calcestruzzo, permette di ottenere perfette pareti a vista mantenendo inalterata la naturale conformazione del legname rendendolo impermeabile prima del getto. Le sue caratteristiche distaccanti consentono inoltre di ottenere un risparmio di tempo nella pulizia delle casseforme impedendo anche la formazione di incrostazioni e residui cementizi.

#### INDICAZIONI PER L'USO

Disperdere 10 litri di prodotto in 20 litri di acqua, agitare accuratamente fino ad ottenere una emulsione di colore bianco latte esente da grumi.

Spruzzare con compressore o applicare a pennello sul tavolame.

Se il tavolame è nuovo si consiglia di ripetere l'applicazione due volte.

Ad essiccazione avvenuta procedere alla messa in opera

#### CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO

Taniche da 5, 10 e 20 litri, fusti da 200 litri

Evitare l'esposizione diretta al sole dei contenitori per lunghi periodi.

Teme il gelo: immagazzinare in ambienti coperti ove la temperatura non sia inferiore a + 5°C.

Si consiglia l'utilizzo entro 1 anno dall'acquisto.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO	UM	VALORE	TOLLERANZA
ASPETTO	-	Liquido lattescente	-
PESO SPECIFICO	Kg/l	0.97	± 0.03
pH	-	6,8	± 0.5

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni.

iVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso