

	<b>SCHEMA TECNICA</b>		AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV =UNI EN ISO 9001:2000=
	<b>CARTONFELTRO</b>		
Rev. 05 23/06/2008	<b>I.I.V.E.L.A. Srl</b> - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia Tel. 051.799171 Fax 051.796650 <a href="http://www.iivela.it">www.iivela.it</a>		

### DESCRIZIONE PRODOTTO E IMPIEGO

Cartonfeltro impregnato da bitumi selezionati di elevata qualità.  
 Idoneo come elemento di separazione tra l'impermeabilizzazione e la protezione pesante, tra le pavimentazioni e i sottofondi umidi, tra i macchinari imballati e le pareti delle casse.

### INDICAZIONI PER LA POSA

Prima di posizionare il CARTONFELTRO verificare la superficie di posa sia asciutta, pulita e sufficientemente livellata.  
 Come strato separatore si applica a secco sul supporto.

### CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO

CARTONFELTRO	300	500
Larghezza (m)	1	
Lunghezza (m)	20	

Rotoli di CARTONFELTRO sono confezionati su pallets di legno con cappuccio in polietilene termoretraibile.  
 Immagazzinare in verticale, al riparo dagli agenti atmosferici e dalle temperature troppo elevate o troppo rigide.  
 Il contatto con solventi e liquidi organici può danneggiare il prodotto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO	NORMA	UNITÀ DI MISURA	FORMATO		TOLLERANZA
			300	500	
SPESSORE	EN 1849-1	mm	0,35	0,5	± 15%
MASSA AREICA	EN 13859-1	g/m <sup>2</sup>	300	480	± 7%
RESISTENZA A TRAZIONE	EN 13859-1	N/5cm	MD: 230 CD: 120	MD: 320 CD: 160	± 15% ± 15%
ALLUNGAMENTO	EN 13859-1	%	MD: 1-2 CD: 3-4	MD: 1-2 CD: 3-4	- -
PROPRIETÀ DI TRASMISSIONE VAPORE (23°C, 0/75% U.R.)	EN 13859-1	g/m <sup>2</sup> x24h m	WDD 36 Sd=1,2	WDD 15 Sd=2,8	± 15%
FLESSIBILITÀ A BASSA TEMPERATURA	EN 13859-1	°C	0	0	-.
STABILITÀ DIMENSIONALE (80°C)	EN 13859-1	%	-0,5<ΔL<0,5	-0,5<ΔL<0,5	-
LACERAZIONE AL CHIODO	EN 13859-1	N	MD: 15 CD: 15	MD: 17 CD: 17	± 15%

Prodotto conforme alla norma la norma EN 13859-1/ EN 13859-2

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni.  
 iVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso