

	SCHEDA TECNICA	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV =UNI EN ISO 9001:2000=
	VELARESINA BISABBIATO	
Rev. 02 23/06/2008	I.I.V.E.L.A. Srl - Via Della Grafica, 55 - 40064 Ozzano Emilia - Bologna - Italia Tel. 051.799171 Fax 051.796650 www.iivela.it	

DESCRIZIONE PRODOTTO
<p>Il tagliamuro VELARESINA BISABBIATO è costituito da una membrana in resina di poliestere e fibra di vetro con caratteristiche di notevole durata nel tempo; entrambe le superfici sono ricoperte da sabbia silicea ancorata mediante una strato di resina poliestere.</p> <p>Il tagliamuro VELARESINA BISABBIATO viene generalmente posato da imprese specializzate che per il montaggio si avvalgono di appositi macchinari.</p>

IMPIEGO
<p>Il tagliamuro VELARESINA BISABBIATO viene impiegato prevalentemente nei rifacimenti, operando il taglio dei muri e nelle nuove costruzioni con una funzione classica di tagliamuro quale barriera impermeabilizzante nei fenomeni di umidità ascendente per capillarità.</p> <p>Le peculiari caratteristiche del VELARESINA BISABBIATO sono: impermeabilità assoluta, buona elasticità del prodotto grazie alla presenza di fibre di vetro presenti nel supporto stesso (caratteristica questa che permette un parziale assorbimento dei movimenti strutturali degli edifici), completa imputrescibilità nel tempo, perfetto aggrappaggio con la malta cementizia grazie alla totale sabbiatura che rende il manufatto omogeneo.</p>

INDICAZIONI PER LA POSA
<p>Nuova costruzione: Applicare il tagliamuro VELARESINA BISABBIATO sul muro, ad un'altezza di circa 30 cm dal pavimento, con malta cementizia. Proseguire nella costruzione del muro.</p> <p>Vecchia costruzione: Avvalersi di imprese specializzate che, per il montaggio, si avvalgono di appositi macchinari.</p>

CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO
<p>Il tagliamuro VELARESINA BISABBIATO viene fornito in rotoli da 25 m di lunghezza. E' disponibile in altezze standard di cm 15; 25; 33; 40; 50. Per lo stoccaggio non sono necessari particolari accorgimenti.</p>

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni.
 iiVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso