

PRODOTTI
VARI

ASFALTO PRONTO IN SACCHI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO LAVORABILE A TEMPERATURA AMBIENTE
AD ALTE PRESTAZIONI RISPONDENTE ALLA NORMA UNI EN 13043

scheda tecnica

Descrizione

L'asfalto pronto in sacchi è un conglomerato bituminoso plastico lavorabile a temperatura ambiente.

È composto da una miscela di inerti selezionati, bitume, flussante vegetale e attivante di adesione, opportunamente proporzionati per ottenere un prodotto ad alta lavorabilità e durata. Dalla data di confezionamento risulta lavorabile per un periodo di almeno sei mesi. Essendo particolarmente sensibile alle diverse temperature ambientali, esistono due varianti standard del prodotto, invernale ed estivo;

Campi di applicazione ed impiego

L'asfalto pronto in sacchi è destinato prevalentemente alla manutenzione stradale, ad interventi di ripristino di pavimentazioni stradali quali riempimento di buche, chiusura di scavi, chiusura di crepe, piccoli rappezzi. Prodotto pronto all'uso e si applica in modo facile e veloce.

Modalità d' impiego

L'asfalto pronto in sacchi è utilizzato per spessori compresi tra i 2-5 cm; in caso di spessori superiori riempire prima con ghiaietto o stabilizzato ben costipato. Pulire la zona interessata da polvere, graniglia, parti incoerenti quindi posizionarvi il conglomerato a freddo direttamente dal sacco nella quantità necessaria, poi costipare adeguatamente con mezzi idonei. In caso di applicazioni dove è previsto uno scarso passaggio di mezzi, la costipazione deve avvenire tramite rullo, piastra vibrante o un semplice pestello, seguito dall'applicazione di un velo superficiale di filler o sabbia non polverosa. Nonostante non necessiti di una mano d'aggrappo, quest'ultima ne migliora la riuscita finale. A lavoro ultimato la strada può essere subito aperta al traffico.

Caratteristiche chimico-fisiche

Granulometria: Dmax 6,3mm

Additivi: di tipo ecologico, ad alta funzionalità plastificante e d'adesione.

Legante: bitume tradizionale 70/100 – 180/200

Contenuto di legante insecondo norma EN 12637-1/39: 5,6-6,6 %

Aspetto: granulare plastico di color nero

Avvertenze

I conglomerati bituminosi a freddo sono sensibili alle temperature esterne: a basse temperature, il sacchetto può denotare un indurimento apparente; in tale situazione per favorire il proprio rammollimento è sufficiente aprire il sacco qualche istante prima dell'utilizzo sgranandolo con una pala. L'asfalto pronto in sacchi va impiegato in ambienti esterni perché indurisce a contatto con l'aria e si compatta sotto traffico veicolare.

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni. IIVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Per un corretto uso dei nostri prodotti consultare i capitoli tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari consultare il nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l'utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al nostro controllo, l'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Performance

- ✓ Alta lavorabilità, prodotto pronto all'uso



Confezionamento e stoccaggio

Sacchi termosaldati da 25 Kg (±2%)

Pallet da N°60 sacchi:

Film estensibile azzurro: prodotto invernale;

Film estensibile bianco: prodotto estivo;

Film estensibile trasparente: mezza stagione;

Conservare i sacchi ben chiusi in luogo asciutto e coperto. Uno stoccaggio al riparo dagli agenti atmosferici consente all'asfalto pronto in sacchi di essere lavorabile per una durata minima di sei mesi. Non sovrapporre i pallets.