



PRODOTTI
VARI

EMULCEM

OLIO CONCENTRATO DISARMANTE PER CASSEFORME IN LEGNO

Descrizione

EMULCEM è un olio disarmante concentrato per casseforme in legno. Favorisce un rapido e perfetto distacco del tavolame in legno rispetto alla struttura a vista cementizia.

Il prodotto, fornito puro, deve essere diluito con acqua prima dell'utilizzo.

Impiego

Olio distaccante per carpenteria lignea nei getti in cemento e calcestruzzo, permette di ottenere perfette pareti a vista mantenendo inalterata la naturale conformazione del legname rendendolo impermeabile prima del getto.

Le sue caratteristiche distaccanti consentono inoltre di ottenere un risparmio di tempo nella pulizia delle casseforme impedendo anche la formazione di incrostazioni e residui cementizi.

Stoccaggio e confezionamento

Latte da 5, 18 lt., e fusti da 200 lt. Immagazzinare in luoghi coperti al riparo dalla luce del sole.



Indicazioni per l'uso

Versare all'atto dell'impiego 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua, quindi agitare accuratamente fino ad ottenere una emulsione di colore bianco latte.

Applicare con airless o a pennello sul tavolame. Se il tavolame è nuovo si consiglia di ripetere l'applicazione due volte.

Effettuare il getto ad essiccazione avvenuta. Si raccomanda di aggiungere sempre il fluido all'acqua e mai viceversa per non incorrere nella formazione di indesiderate emulsioni inverse.

Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche

Parametro	Valore	Unità di misura	Tolleranza
Aspetto	Liquido oleoso	-	-
Colore	Giallo paglierino	-	-
Densità a 15°C	0,890	Kg/dm3	± 0.03
pH al 5% in acqua	7,5	-	± 0.5
Dispersione in acqua	Emulsione lattescente	-	-

I valori sopra esposti possono subire aggiornamenti e variazioni. IIVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l'utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al nostro controllo, l'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.