



PROTECT

SilFluo

IDRO-OLEO REPELENTE TRASPIRANTE
ANTIMACCHIA PER FACCIATE E PAVIMENTI

Scheda tecnica

Descrizione

SILFLUO è un impregnate idro-oleo repellente incolore, la miscela selezionata di silani e polimeri fluorurati di nuova generazione conferisce a questo protettivo un'ottima resistenza e stabilità alle comuni sostanze acide ed alcaline. Non altera l'aspetto cromatico e la traspirabilità delle superfici trattate e presenta un'ottima capacità di penetrazione.

SILFLUO oltre a proteggere le superfici dall'acqua e dagli oli, ne riduce considerevolmente la capacità di sporcarsi o imbrattarsi con le normali sostanze di uso comune, questo lo rende ideale oltre che per le facciate anche per i pavimenti anche con intenso traffico.

SILFLUO impregnando in profondità e variando la tensione superficiale dei supporti trattati, conferisce agli stessi una maggiore resistenza al gelo ed un'ottima protezione al proliferare di muschi, licheni e muffe, oltre a renderli facilmente pulibili. L'elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici lo rendono ideale per pavimenti e supporti lapidei che necessitano di una protezione ad ampio spettro.

Campi di applicazione

SILFLUO è consigliato per il trattamento idro e oleorepellente di manufatti in cemento, calcestruzzo, intonaci a calce, pavimenti seminati, mattoni a faccia a vista, pietra naturale e supporti lapidei in genere, piastrelle ed elementi in cotto e laterizi.

Consigli per la posa

SILFLUO è pronto all'uso e si applica direttamente con pennello o rullo. Per superfici estese l'applicazione consigliata è ad irrorazione con pompa a bassa pressione, in modo da ottenere uniformità d'impregnazione. In funzione dell'assorbimento del materiale, applicare due o tre strati di prodotto "fresco su fresco" non appena l'applicazione precedente è visibilmente assorbita dal supporto. Prima dell'applicazione sistemare eventuali fessure superiori a 0,3 mm, discontinuità, ecc. Effettuare un'adeguata pulizia da qualsiasi impurità come polveri, efflorescenze saline, muffe ecc. Nel caso fossero presenti depositi di smog è consigliato un idro lavaggio in pressione con acqua calda coadiuvato da specifici detergenti. Qualora ci fossero dubbi sulla capacità di assorbimento del supporto da trattare, si consiglia di effettuare un test preliminare di verifica. Asportare con una spugna umida l'eventuale eccedenza.

Resa: I consumi possono variare da 0,10 a 0,35 lt/m² in funzione delle capacità di assorbimento delle diverse superfici.

Performance

- ✓ Oleo e Idrorepellente
- ✓ Elevata penetrazione
- ✓ Bassa presa di sporco
- ✓ Basse emissioni di VOC
- ✓ Antigelo
- ✓ Antivegetativo



SilFluo

IDRO-OLEO REPELLENTE TRASPIRANTE
ANTIMACCHIA PER FACCIATE E PAVIMENTI

Avvertenze

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C, comunque mai con nebbia persistente o con imminente pericolo di pioggia che potrebbe dilavare il prodotto. Proteggere con fogli di polietilene le parti alle quali non è destinato il prodotto (in particolare vetri, alluminio ecc..) Non posare su gesso, o su superfici sottoposte a pressione idrostatica, non applicare su superfici sporche o incoerenti, non applicare su superfici con pitture o rivestimenti sintetici.

I supporti possono avere un'umidità non superiore al 6%.

Caratteristiche chimico-fisiche

Parametro	Unità di misura	Valore	Tolleranze
PESO SPECIFICO	kg/lt	1,0	± 0,05
pH (25°C)		8	± 0,5
ASPETTO/COLORE		Liquido Bianco Latte	-

Confezionamento e stoccaggio

Secchi da 1, 5, 10, 18 Lt

Immagazzinare in ambienti coperti con temperatura non inferiore a + 5°C e non superiore a + 35°C.

TEME IL GELO.

Si consiglia l'uso entro un anno dall'acquisto.