



PRODOTTI
VARI

VELAJOINT

BANDA ED ANGOLARI IN GOMMA IMPERMEABILE
CON RIVESTIMENTO IN FELTRO IN POLIESTERE

Descrizione

VELAJOINT è una banda impermeabile coprigiunto in gomma, rivestita su entrambi i lati da feltro in poliestere che consente di migliorare l'adesione sulle guaine liquide in genere. Completano la gamma i pezzi speciali VELAJOINT ANGLE E VALJOINT EDGE per la realizzazione degli angoli chiusi e degli spigoli aperti

Campi d'impiego

Da utilizzare come presidio impermeabile di giunti di frazionamento e nei raccordi tra verticali ed orizzontali.

Consigli per la posa

Applicare VELAJOINT sul primo strato di guaina liquida fresca e fare in modo che venga completamente impregnato. Nelle sovrapposizioni dei nastri o di questi con gli angolari utilizzare del collante TCF.

Performance

- ✓ Ottima elasticità e resistenza meccanica



Scheda tecnica

Caratteristiche chimico-fisiche

Physical Properties:	DIN	Value
Burst pressure max	Internal	2 bar
Breaking load longitudinal	DIN 527-3	104 N / 15 mm
Breaking load lateral	DIN 527-3	23 N / 15 mm
Extension break longitudinal	DIN 527-3	70 %
Extension break lateral	DIN 527-3	335 %
Power absorption at 25% Elasticity lateral	DIN 527-3	0,31 N / mm
Power absorption at 50% Elasticity lateral	DIN 527-3	0,34 N / mm
Resistance to water pressure	DIN EN 1928 (Version B)	> 1,5 bar
UV-Resistance: min.	DIN EN ISO 4892-2	500 h
Chemical Properties:	Resistance after storage over 7 days by room temperature in following chemicals	+ = resistant 0 = weakened - = non resistant
Hydrochloric acid 3%	Internal	+
Sulphuric acid 35 %	Internal	+
Citric acid 100g/l	Internal	+
Lactic acid 5%	Internal	+
Potassium hydroxide 3% / 20%	Internal	+ / +
Sodium hypochlorite 0,3 g/l	Internal	+
Salt water (20g/l Sea water salt)	Internal	+

	confezione	altezza	
VELAJOINT nastro coprigiunto	50 m./ rotolo	120 mm.	
VELAJOINT nastro coprigiunto	10 m./ rotolo	120 mm.	
VELAJOINT ANGLE angolare chiuso	25 pz. a conf.		
VELAJOINT EDGE angolare aperto	25 pz. a conf.		

I valori sopraesposti possono subire aggiornamenti e variazioni. IVELA S.r.l. si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Per un corretto uso dei nostri prodotti consultare i capitolati tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari consultare il nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l'utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al nostro controllo, l'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.